









LAAG TEKNİK ÖZELLİKLER / EN ISO 10582

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	STANDART	2,50 mm Dry Back	5,00 mm Click/Loose-Lay	
	Toplam Kalınlık	EN-ISO 24346	2,50 mm	5 mm
	Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN-ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
	Koleksiyon		22	22
	Kullanım Sınıflaması	EN-ISO 10582	Class 23 / Class 31	Class 23 / Class 31
	Karo Ebadı	EN-ISO 24342	Dry Back: 305,0 x 610,0 mm Dry Back: 457,2 x 457,2 mm Dry Back: 610 x 610 mm	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm Loose Lay: 610 x 610 mm Click: 296,2 x 601,2 mm
	Plaka Ebadı	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm Click: 169,0 x 1210,4 mm
	Paket içi adet: Karo		Dry Back: 305,0 x 610,0 mm, 3,16 m2 17 pcs. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm, 1,67 m2 8 pcs. Dry Back: 610 x 610 mm, 2,97 m2 8 pcs.	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm, 1,48 m2 8 pcs. Loose Lay: 610 x 610 mm, 1,48 m2 4 pcs. Click: 296,2 x 601,2 mm, 1,42 m2 8 pcs.
	Paket içi adet: Plaka		Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm, 3,67 m2 17 pcs.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm, 3,67 m2 17 pcs. Click: 169,0 x 1210,4 mm, 1,63 m2 8 pcs.

	Toplam Ağırlık	EN-ISO 23997	4.480 kg/m ²	9.480 kg/m ²
	Aşınma Dayanımı	EN 660-2	Group T	Group T
	Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425 / ISO 4918	No Effect	No Effect
	Kalıcı Batma	ISO 24343-1	0,10 mm	0,10 mm
	Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	6	6
	Kimyasallara Karşı Direnç	EN ISO 26987	Very Good	Very Good
	Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	0,25%	0,15%
	Termal İletkenlik	ISO 8302:1991	0,0134 m ² K/W	0,0193 m ² K/W
	Alev Yayılması	EN 13501-1	BFL-S1	BFL-S1



Kayma Direnci

EN 13893

DS

DS



Akustik Ses Yalıtımı

EN ISO 10140-1-
5:2010 EN ISO 717-
2:2013 6 dB

8 dB



Formaldehit

EN 717-1:2014

E1

E1



Statik Elektriksel Yükleme

EN 1815

-

2 kV



TS EN 14041



EN ISO 10582



Phthalate Free

